



DESCRIPCIÓN

Adaptador de visor Steelpro, liviano que permite adosar el visor de manera cómoda y ajustada para trabajos con proyección de partículas chispas, ácidos, quemaduras, abrasión, etc.

APLICACIONES

Está especialmente fabricado para protección del rostro en trabajos metalmecánicos, de corte y pulido, fundiciones en horno, forja, tratamientos térmicos, secado de pintura, construcción, talleres mecánicos y aserraderos.

MATERIALES

- Adaptador de Visor de ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
- Adaptador de Visor de Aluminio



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados para uso de visores de policarbonato asociados a casco.
- Resorte recubierto en PVC para mayor ajuste al casco.
- Pines para ensamble de visores de policarbonato.
- Posee basculante para levantar el visor ensamblado.
- Peso del Adaptador de Visor ABS: 105 g.
- Peso del Adaptador de Visor de Aluminio: 126 g.
- Permite adaptarse a cualquier casco de seguridad.

MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiar con agua, jabón neutro y secar con paño limpio y suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

MATERIALES

- ADAPTADOR DE VISOR ALUMINIO P/CASCO
- ADAPTADOR DE VISOR PLASTICO P/CASCO STEELPRO

ACCESORIOS

- VISOR POLICARBONATO 8X16 CON FILO ALUMINIO STEELPRO
- VISOR POLICARBONATO 8X16 SIN FILO ALUMINIO STEELPRO

ADVERTENCIA

El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del adaptador de visor.

 **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

 **DISPOSICIÓN FINAL**

El adaptador de visor de ABS se puede segregar como residuo no peligroso y su segregación sería en tacho de color blanco (Residuos Plásticos).

El adaptador de visor de Aluminio se puede segregar como residuo no peligroso y su segregación sería en tacho de color amarillo (Residuos Metálicos).

 **GARANTÍA**

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano o a la central (+51 1) 715 7200. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas.