



LOS CONOS DE SEGURIDAD VIAL SEGPRO SON UTILIZADOS PARA DELIMITAR ZONAS DE TRABAJO Y RIESGO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección	Delimitación de zonas de trabajo y peligro
Color	Naranja / Amarillo Fluorescente
Pigmentación	Incorporada en la fabricación para evitar la decoloración.
Medidas	Cono de 12" = 30 cm Cono de 18" = 45 cm Cono de 28" = 70 cm Cono de 36" = 90 cm
Peso	Cono de 12" = 0.60 Kgr. Cono de 18" = 1.05 Kgr. Cono de 28" = 1.80 Kgr. Cono de 36" = 3.40 Kgr.

APLICACIONES

Demarcación perimetral de áreas de trabajo y zonas de riesgo, obras de construcción, derrumbes, mantenimiento de carreteras, entre otros.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que donde no estén expuestos a químicos, hidrocarburos, aceites.

DISPOSICIÓN FINAL

Los conos de seguridad se pueden segregar como residuo no peligroso y su segregación sería en tacho de color blanco (Residuos Plásticos). Según NTP 900.058:2005 Gestión de Residuos.

GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación